

## Izjava o svojstvima Baumacol FlexTop

### Izjava o svojstvima DoP Nr.: 01 SIR Baumacol FlexTop

#### 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Baumacol FlexTop

#### 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtjevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :

Baumacol FlexTop

#### 3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvio proizvođač:

Cementni elastificirani mort za ljepljenje pločica za povećane zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim radnim vremenom.

#### 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

#### 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12 (2), ako je primjenjivo:

/

#### 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:

Sustav 3

#### 7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumacol FlexTop obuhvaćena je usklađenom normom:

EN 12004 - 1:2017

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa proizvoda u prijavljenom ispitnom laboratoriju: TVFA, Inffeldgasse 24, Graz - NB 0962 i izdanog Izvještaja o ispitivanju dana: 02.10.2007.;broj 77.397/07

#### 8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

/

**9. Objavljeno svojstvo:**

Razredba prema EN 12004 -1:2017 : C2TE S1

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Produženo otvoreno vrijeme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Poprečna deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5,0 \text{ mm}$	EN 12004
Reakcija na požar	E	EN 12004

**10. Svojstvo proizvoda Baumacol FlexTop je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvodača.**

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Mjesto i datum:

Zagreb, 11. svibnja 2021.

.....



Potpis:

